



Isotrack-L plaque pour charges lourdes

Plaque pour charges lourdes Isotrack-L pour protection temporaire du sol 241x120
H:1,2/2.0cm PEHD recyclé



Prix

- 192.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

33.451241

Matériau

PEHD (polyéthylène recyclé)

Domaine

Accès temporaires, protection de sol

Longueur en cm

241

Largeur en cm

120

Hauteur en cm

1.2

Poids en kg

36

Particularités

Sur demande possibilité de louer les plaques !

Remarques

Maximum 60t/m² selon sous-couche : □ 60 tonnes avec sous-couche dure. □ 40 tonnes avec sous-couche inégale. □ 10 tonnes au-dessus de cavités de 30 cm et sur sol souple.

Jonction de plaques double pour plaque pour charges lourdes Isotrack-L, incl. 2 vis M10/20mm et écrous



Prix

- 7.00 CHF /Stk.

Détails

Numéro d'article

33.451242

Matériau

PEHD (polyéthylène recyclé)

Domaine

Accès temporaires, protection de sol

Poids en kg

0.1

Particularités

Sur demande possibilité de louer les plaques !

Remarques

Maximum 60t/m² selon sous-couche : □ 60 tonnes avec sous-couche dure. □ 40 tonnes avec sous-couche inégale. □ 10 tonnes au-dessus de cavités de 30 cm et sur sol souple.

Jonction de plaque quadruple pour plaque pour charges lourdes Isotrack-L, incl. 4 vis M10/20mm et écrous



Prix

- 19.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

33.451244

Matériau

PEHD (polyéthylène recyclé)

Domaine

Accès temporaires, protection de sol

Poids en kg

0.477

Particularités

Sur demande possibilité de louer les plaques !

Remarques

Maximum 60t/m² selon sous-couche : □ 60 tonnes avec sous-couche dure. □ 40 tonnes avec sous-couche inégale. □ 10 tonnes au-dessus de cavités de 30 cm et sur sol souple.

Râtelier de stockage pour la plaque lourde
Isotrack-L. Dimensions extérieures :
122x243x68cm pour max. 30 plaques



Prix

- 800.00 CHF /pce.

Détails

Numéro d'article

33.451245

Domaine

Temporäre Zufahrten, Bodenschutz

Longueur en cm

243

Largeur en cm

122

Hauteur en cm

68

Poids en kg

90

Particularités

Sur demande possibilité de louer les plaques !

Remarques

Maximum 60t/m² selon sous-couche : □ 60 tonnes avec sous-couche dure. □ 40 tonnes avec sous-couche inégale. □ 10 tonnes au-dessus de cavités de 30 cm et sur sol souple.

