



# Revêtement de sols 2 comp. Diluable avec de l'eau

Sikafloor 2540 W RAL 7032 gris silex 18kg



## Prix

- 395.00 CHF /Emb.

## Détails

### Numéro d'article

65.160218

## **Domaine**

Couche de protection pour l'intérieur Sols peu sollicités: buanderie, cave, bureau, local de stockage

## **Poids en kg**

18

## **Montage**

Avec pinceau ou rouleau en nylon. Au moins 2 couches, selon l'utilisation. 1. couche diluée avec eau jusqu'à max. 5%. 2. couche non diluée. Tenir compte des instructions de montage sur les liants. Consommation: 0.6kg/m<sup>2</sup> / Pot à 18kg --> suffit pour env. 30

## **Remarques**

Fond sec, propre sans trace de graisse ni d'huile, pas de poussière, ni de particules. Age minimum des fonds à base de ciment 4 semaines. Température de la sous-couche 8°-30°C

# Sikafloor 2540 W RAL 7035 gris clair 18kg



## Prix

- 395.00 CHF /Emb.

## Détails

### **Numéro d'article**

65.160618

### **Domaine**

Couche de protection pour l'intérieur Sols peu sollicités: buanderie, cave, bureau, local de stockage

### **Poids en kg**

18

### **Montage**

Avec pinceau ou rouleau en nylon. Au moins 2 couches, selon l'utilisation. 1. couche diluée avec eau jusqu'à max. 5%. 2. couche non diluée. Tenir compte des instructions de montage sur les liants. Consommation: 0.6kg/m<sup>2</sup> / Pot à 18kg --> suffit pour env. 30

### **Remarques**

Fond sec, propre sans trace de graisse ni d'huile, pas de poussière, ni de particules. Age minimum des fonds à base de ciment 4 semaines. Température de la sous-couche 8°-30°C

# Sikafloor 2540 W RAL 7042 gris

# signalisation 18kg



## Prix

- 395.00 CHF /Emb.

## Détails

### **Numéro d'article**

65.160718

### **Domaine**

Couche de protection pour l'intérieur Sols peu sollicités: buanderie, cave, bureau, local de stockage

### **Poids en kg**

18

### **Montage**

Avec pinceau ou rouleau en nylon. Au moins 2 couches, selon l'utilisation. 1. couche diluée avec eau jusqu'à max. 5%. 2. couche non diluée. Tenir compte des instructions de montage sur les liants. Consommation: 0.6kg/m<sup>2</sup> / Pot à 18kg --> suffit pour env. 30

## Remarques

Fond sec, propre sans trace de graisse ni d'huile, pas de poussière, ni de particules. Age minimum des fonds à base de ciment 4 semaines.  
Température de la sous-couche 8°-30°C

## Sikafloor 2540 W pastell 18kg



## Prix

- 420.00 CHF /Emb.

## Détails

### Numéro d'article

65.160918

### Domaine

Couche de protection pour l'intérieur Sols peu sollicités: buanderie, cave, bureau, local de stockage

### Poids en kg

18

## **Montage**

Avec pinceau ou rouleau en nylon. Au moins 2 couches, selon l'utilisation. 1. couche diluée avec eau jusqu'à max. 5%. 2. couche non diluée. Tenir compte des instructions de montage sur les liants.  
Consommation: 0.6kg/m<sup>2</sup> / Pot à 18kg --> suffit pour env. 30

## **Remarques**

Fond sec, propre sans trace de graisse ni d'huile, pas de poussière, ni de particules. Age minimum des fonds à base de ciment 4 semaines.  
Température de la sous-couche 8°-30°C